

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**NR 6/WITAL/2022**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe. Płyta drogowa JOMB: 175x100x15,**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe. Płyta drogowa, JOMB,**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Budowa stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów, dróg dojazdowych dla ruchu pieszego i kołowego oraz do umacniania skarp i rowów, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**WITAL Ariel Lubiński, Mały Klincz, 83-400 Kościerzyna**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Specyfikacja techniczna:

**Aspekty wizualne wg PN-EN 1339:2005.**

**Odchyłka od wymiarów nominalnych wg. PN-EN 13369:2018-05:**

**Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu - PN-EN 206+A1:2016-12**

**Nasiąkliwość - PN-B-06265:2018-10**

**Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności - PN-B-06265:2018-10**

**Odporność na ścieranie PN-EN 1339:2005**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Aspekty wizualne wg PN-EN 1339:2005.
Odchyłka od wymiarów nominalnych wg. PN-EN 13369:2018-05: - <b>długość: <math>\pm 10</math> mm;</b> - <b>szerokość: <math>\pm 5</math> mm;</b> - <b>wysokość: <math>\pm 5</math> mm.</b>
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu - <b><math>\geq C25/30</math></b> PN-EN 206+A1:2016-12
Nasiąkliwość % <b><math>\leq 5</math></b> PN-B-06265:2018-10
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności - <b><math>\geq F 150</math></b> PN-B-06265:2018-10
Odporność na ścieranie <b><math>\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2</math> lub <math>\leq 20</math> mm</b> PN-EN 1339
Grubość otuliny prętów głównych zbrojeniowych: <b><math>(30 \pm 5)</math> mm</b>

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.**

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

Mały Klincz dn 01.10.2022

W imieniu producenta podpisał

Ariel Lubiński