

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 5/WITAL/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe. Płyta drogowa JOMB: 50x75x12,5,

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe. Płyta drogowa, JOMB,

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Budowa stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów, dróg dojazdowych dla ruchu pieszego i kołowego oraz do umacniania skarp i rowów, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

WITAL Ariel Lubiński, Mały Klincz, 83-400 Kościerzyna

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Specyfikacja techniczna:

Aspekty wizualne wg PN-EN 1339:2005.

Odchyłka od wymiarów nominalnych wg. PN-EN 13369:2018-05:

Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu - PN-EN 206+A1:2016-12

Nasiąkliwość - PN-B-06265:2018-10

Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności - PN-B-06265:2018-10

Odporność na ścieranie PN-EN 1339:2005

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Aspekty wizualne wg PN-EN 1339:2005.
Odchyłka od wymiarów nominalnych wg. PN-EN 13369:2018-05: - długość: ± 5 mm; - szerokość: ± 5 mm; - wysokość: ± 5 mm.
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu - ≥ C25/30 PN-EN 206+A1:2016-12
Nasiąkliwość % ≤ 5 PN-B-06265:2018-10
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności - ≥ F 150 PN-B-06265:2018-10
Odporność na ścieranie ≤ 18000mm³/5000mm² lub ≤ 20 mm PN-EN 1339
Grubość otuliny prętów głównych zbrojeniowych: (30 ± 5) mm

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Mały Klincz dn 01.10.2022

W imieniu producenta podpisał

Ariel Lubiński